

不溶性陽極

Insoluble Anodes

請確認您所操作的電解條件後，與我們連絡，我們將依您的需求，提供最佳陽極。

公司 Company	日期 Date		
聯絡人 Contact	電子郵件 E-mail		
聯絡電話 Telephone	傳真 Fax		
用途 Application			
製程 Process			
電解液 Electrolyte			
濃度 Electrolyte concentration			
電解液中其他成分及含量 Electrolyte contaminants and concentrations	<input type="checkbox"/> Fluoride <input type="checkbox"/> Tin <input type="checkbox"/> Barium <input type="checkbox"/> Cyanide <input type="checkbox"/> Phosphate <input type="checkbox"/> EDTA <input type="checkbox"/> Lead <input type="checkbox"/> Bromide <input type="checkbox"/> TOC <input type="checkbox"/> Strontium <input type="checkbox"/> Manganese <input type="checkbox"/> Chloride Other :		
電解液溫度 Electrolyte temperature			
電解液 pH 值 Electrolyte pH			
電流密度 Current density			
直流電或交流電 AC or DC operation			
逆轉電流？ 條件？ Will current reversal exist? If yes, what is the frequency?			
陽極尺寸 Anode dimension			
數量 Anode quantity	附圖 Drawing attached	<input type="checkbox"/> 有 Yes <input type="checkbox"/> 無 No	
訂製品或再塗覆 Recoat or new anodes			
要求使用壽命 Goals of life			
其他要求 Other Requirements			

志盈工業有限公司 TIMATE INDUSTRY CO., LTD

E-mail : timate.sales@msa.hinet.net

TEL : 886-2-22900668 FAX : 886-2-22900667